AX Chem EPDM S&D EN 12115



Op doorn gemaakte rubberen zuig-persslang voor agressieve chemische vloeibare media, solventen, organische en anorganische zuren, logen, zouten, basen, ketonen en verfstoffen. Reinigbaar met heet water/stoom tot +120°C. Deze slang voldoet aan de EN12115 norm.

Consulteer ons voor specifieke chemische bestendigheid.

Opgelet: NIET geschikt voor koolwaterstoffen!

Norm = EN12115

Constructie

Binnenwand: zwarte gladde en antistatische EPDM

Versteviging: textielinlagen, een ingewerkte stalen spiraal en een koperen AS-draad

Buitenwand: ozon -en weerbestendige CR met doekafdruk, antistatisch

Kleur:

Elektrisch geleidend: R < 10^{6} Ω/m

ref.	mm	mm	g/m	mm	bar WD / BD	bar	m
FCHEMEPDM032	32	42	1370	170	16 / 64	0,9	40
FCHEMEPDM038	38	49	1670	230	16 / 64	0,9	40
FCHEMEPDM050	50	63	2220	310	16 / 64	0,9	40
FCHEMEPDM063	63	77	3.090	380	16 / 64	0,9	40
FCHEMEPDM075	75	89	3.680	500	16 / 64	0,9	40
FCHEMEPDM0100	100	115	4.790	700	16 / 64	0,9	40

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com