# Redwing®

## Olie & petroleum




-25° +80°

De Redwing® tankhaspel slang van Goodyear® is licht en flexibele, zelfs bij zeer lage temperaturen. Rubberen slang, met speciale Chemivic™ buitenwand die zeer robuust, schuurbestendig en oliebestendig. De speciale Chemivic™ buitenwand poliert zichzelf tijdens het gebruik. De dubbel geweven inlage gaat knikken en torsie tegen bij het op- en afrollen.

### Constructie

**Binnenwand:** speciale synthetische nitril rubber

**Versteviging:** hoogwaardige textiel inlagen en antistatische draad

**Buitenwand:** rode gladde Chemivic™ rubber

**Kleur:**

**Elektrisch geleidend:** R < 106 Ω/m

| ref. | mm | mm | g/m | bar | m |
|---|---|---|---|---|---|
| F-OIL025 REELREDWING | 25 | 38 | 860 | 17 | 92 |
| F-OIL032 REELREDWING | 32 | 46 | 970 | 17 | 30 |
| F-OIL035 REELREDWING | 35 | 48 | 1.040 | 17 | 61 |
| F-OIL040 REELREDWING6 | 40 | 53 | 1.370 | 17 | 60 |



**Alfaflex nv** | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com