Alfavac PU-L Voedingskwaliteit



Flexibele slang van polyurethaan, versterkt met een spiraal van hoogwaardige staaldraad met witte bekleding voor de standaardversie en blauwe bekleding voor de versie voor voedselkwaliteit

Voldoet aan DIN 4102 B1 (houtbewerkingsmachines)
Hoge slijtvastheid en scheurweerstand.
Bestand tegen hydrolyse en bacteriën
Aarding door aansluiting op de uiteinden van de staaldraad



Let op: gebruiksrichting
Monteer de Alfavac-slang altijd volgens de aangegeven pijlrichting om optimale werking en levensduur te garanderen. Gebruik tegen de pijl in kan leiden tot prestatieverlies en schade. Controleer de richting telkens opnieuw bij montage, onderhoud of vervanging.

Toepassing

Speciaal aanbevolen voor het transport van schurende deeltjes via lucht: spaanders, zaagsel, steenwol, slijpsel, granen... in de industrie, voedingsmiddelenindustrie, houtbewerking, enz.

-3 0° +100°

Kleur: T

Structuur: witte spiraal

ref.	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m
VFPU030	30	0,7	1,5	180	65	-0,4	10 - 15 - 20
VFPU035	35	0,7	1,5	200	70	-0,4	10 - 15 - 20
VFPU040	40	0,7	1,5	230	85	-0,4	10 - 15 - 20
VFPU045	45	0,7	1,5	250	90	-0,4	10 - 15 - 20
VFPU050	50	0,7	1,5	420	100	-0,4	10 - 15 - 20
VFPU055	55	0,7	1,5	450	110	-0,3	10 - 15 - 20
VFPU060	60	0,7	1,9	480	120	-0,3	10 - 15 - 20
VFPU065	65	0,7	1,9	530	130	-0,3	10 - 15 - 20
VFPU070	70	0,7	1,9	580	140	-0,3	10 - 15 - 20
VFPU075	75	0,7	1,9	630	150	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU080	80	0,7	1,9	660	160	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU090	90	0,7	1,9	740	180	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU100	100	0,8	2,2	800	200	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU110	110	0,8	2,2	850	220	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU120	120	0,8	2,2	900	240	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU125	125	0,8	2,2	980	250	-0,2	10 - 15 - 20
VFPU130	130	0,8	2,2	1050	260	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU140	140	0,8	2,2	1120	280	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU150	150	0,8	2,2	1200	300	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU160	160	0,8	2,2	1320	320	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU180	180	0,8	2,2	1410	360	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU200	200	0,8	2,2	1500	400	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU250	250	0,8	2,7	1950	500	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU300	300	0,8	2,7	2450	600	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU350	350	0,9	2,7	2840	700	-0,1	10 - 15 - 20
VFPU400	*400	0,9	2,7	3320	800	-0,08	5
VFPU450	*450	0,9	2,7	3640	900	-0,05	5
VFPU500	*500	0,9	2,7	4250	1000	-0,05	5

Alfaflex nv | Maanstraat 4, 2800 Mechelen, België
info@alfaflex.com - alfaflex.com