

## Alfavac PU-L



-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

L is light versie, wand: 0,7 tot 0,9mm

Conform met DIN 4102 B1 (voor houtbewerkingsmachines)

**Constructie:** PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal, voedingskwaliteit

**Kleur:** transparant

**Toepassing:** houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbebouwing, houtbewerking, stofafzuiging

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
VFPU013	13	0,7	1	70	13	5	10
VFPU016	16	0,7	1	90	15	5	10
VFPU020	19	0,7	1	110	20	4	10
VFPU025	25	0,7	1	160	25	4	10
VFPU032	32	0,7	1,5	185	32	4	10
VFPU035	35	0,7	1,5	200	35	4	10
VFPU038	38	0,7	1,5	220	38	4	10
VFPU040	40	0,7	1,5	230	40	4	10
VFPU045	45	0,7	1,5	250	45	4	10
VFPU050	50	0,7	1,5	420	50	4	10
VFPU055	55	0,7	1,5	450	55	3	10
VFPU060	60	0,7	1,5	480	60	3	10
VFPU065	63	0,7	1,9	530	65	3	10
VFPU070	70	0,7	1,9	580	70	3	10
VFPU075	75	0,7	1,9	630	75	3	10
VFPU080	80	0,7	1,9	680	80	2	10
VFPU090	90	0,7	1,9	740	90	2	10
VFPU100	100	0,8	2,2	800	100	2	10
VFPU110	110	0,8	2,2	850	110	2	10
VFPU120	120	0,8	2,2	900	120	2	10
VFPU125	125	0,8	2,2	980	125	2	10
VFPU130	130	0,8	2,2	1.050	130	1	10
VFPU140	140	0,8	2,2	1.120	140	1	10
VFPU150	150	0,8	2,2	1.200	150	1	10
VFPU160	160	0,8	2,2	1.320	160	1	10
VFPU170	170	0,8	2,2	1.360	170	1	10
VFPU180	180	0,8	2,2	1.410	180	1	10
VFPU200	200	0,8	2,2	1.500	200	1	10

## Slangen &gt; Anti-abrasief

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzerdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
VFPU225	225	0,8	2,7	1.880	225	1	10
VFPU250	250	0,8	2,7	1.950	250	1	10
VFPU300	300	0,8	2,7	2.450	300	1	10
VFPU320	320	0,9	2,7	2.650	320	1	10
VFPU350	350	0,9	2,7	2.840	350	1	10
VFPU400	400	0,9	2,7	3.320	400	0,8	5
VFPU450	450	0,9	2,7	3.640	450	0,8	5
VFPU500	500	0,9	2,7	4.250	500	0,5	5