


## Alfavac PU-H



-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

H is zware versie, wand: 1,3 tot 1,5mm

Conform met DIN 4102 B1 (voor houtbewerkingsmachines)

**Constructie:** PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal

**Kleur:** transparant

**Toepassing:** houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbebouwing, houtbewerking, stofafzuiging

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Ijzdraad mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH <sub>2</sub> O	Rollengten m
VFPUH050	50	1,3	1,9	650	75	3	10
VFPUH060	60	1,3	1,9	660	90	3	10
VFPUH065	65	1,4	2,2	680	100	3	10
VFPUH075	75	1,4	2,2	840	110	3	10
VFPUH080	80	1,4	2,2	890	120	2	10
VFPUH090	90	1,4	2,2	1.000	135	2	10
VFPUH100	100	1,4	2,7	1.220	150	2	10
VFPUH110	110	1,4	2,7	1.240	158	2	10
VFPUH120	120	1,5	2,7	1.290	150	2	10
VFPUH125	125	1,5	2,7	1.350	160	2	10
VFPUH140	140	1,5	2,7	1.525	200	1	10
VFPUH150	150	1,5	2,7	1.600	213	1	10
VFPUH160	160	1,5	2,7	1.690	225	1	10
VFPUH180	180	1,5	2,7	1.890	260	1	10
VFPUH200	200	1,5	2,7	2.010	300	1	10
VFPUH250	250	1,5	3,5	3.520	375	1	10
VFPUH300	300	1,5	3,5	4.080	450	1	10
VFPUH350	350	1,5	3,5	4.950	550	1	10
VFPUH400	400	1,5	3,5	5.670	600	0,5	10
VFPUH500	500	1,5	3,5	7.040	750	0,5	10