

Alfavac PU-MHAA



-30°C

+100°C

Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal. Is bestand tegen vochtigheid, grasalgen en micro-organismen.

MHAA is zware uitvoering, hydrolyse bestendig en anti-algen, wand: 1,3 tot 1,5mm
Conform met DIN 4102 B1 (voor houtbewerkingsmachines)

Constructie: PU met een ingewerkte verkoperde stalen spiraal, voedingskwaliteit

Kleur: transparant

Toepassing: opzuigen van gras, ook voor industriële grasmaaiers

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
VFPUMHAA040	40	1,3	575	60	4	10
VFPUMHAA050	50	1,3	650	75	3	10
VFPUMHAA060	60	1,3	640	90	3	10
VFPUMHAA065	65	1,4	680	100	3	10
VFPUMHAA070	70	1,4	740	105	3	10
VFPUMHAA075	75	1,4	840	110	3	10
VFPUMHAA080	80	1,4	890	120	2	10
VFPUMHAA090	90	1,4	1.000	135	2	10
VFPUMHAA100	100	1,4	1.220	150	2	10
VFPUMHAA110	110	1,4	1.275	165	2	10
VFPUMHAA120	120	1,5	1.290	180	2	10
VFPUMHAA125	125	1,5	1.300	185	2	10
VFPUMHAA140	140	1,5	1.525	200	1	10
VFPUMHAA150	150	1,5	1.550	225	1	10
VFPUMHAA160	160	1,5	1.690	240	1	10
VFPUMHAA180	180	1,5	1.890	260	1	10
VFPUMHAA200	200	1,5	2.010	300	1	10
VFPUMHAA250	250	1,5	3.520	325	1	10
VFPUMHAA300	300	1,5	4.080	450	1	10
VFPUMHAA350	350	1,5	4.600	525	1	10
VFPUMHAA400	400	1,5	5.100	600	1	10