

Stofzuigslang AS



-40°C

+60°C

Professionele stofzuigslang gemaakt uit slijtvaste LDPE. Door het profiel is deze slang zeer flexibel gedurende zijn gehele levensduur. Deze slang zal ook steeds haar vorm terug aannemen nadat ze wordt vervormd (crush-proof). Deze versie is geleidend ($R < 10^8$ Ohm/m) en kan hierdoor gebruikt worden in omgevingen met explosiegevaar (ATEX).

Constructie: LDPE, met gladde binnenwand

Kleur: zwart

Toepassing: industriële stofzuigers, waar anti-statische eigenschappen nodig zijn (opgelet: slang moet wel correct geaard worden)

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm bar	WD bar	Rollengten m
VCAS25	25,4	250	38	1,016	1,38	20
VCAS32	31,8	357	63	1,016	1,38	20
VCAS38	38,1	506	76	1,016	1,38	20

Stofzuigslang HT



-40°C

+80°C

Zware professionele stofzuigslang gemaakt uit slijtvaste LDPE. Door het profiel is deze slang zeer flexibel gedurende zijn gehele levensduur. Deze slang zal ook steeds haar vorm terug aannemen nadat ze wordt vervormd (crush-proof). Stofzuigslang HT kan gebruikt worden bij hogere temperaturen dan de andere versies (max 80°C)

Constructie: LDPE, met gladde binnenwand

Kleur: zwart

Toepassing: industriële stofzuigers die tegen hogere temperaturen moeten kunnen

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Buiten Ø mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm bar	WD bar	Rollengten m
VCHT32	31,8	40,8	230	40	0,6	1	20
VCHT38	38,1	48,5	300	50	0,6	1	20
VCHT50	50,8	62	460	60	0,5	1	20