

## Stofzuigslang HD



-40°C

+60°C

Zware professionele stofzuigslang gemaakt uit slijtvaste LDPE. Door het profiel is deze slang zeer flexibel gedurende zijn gehele levensduur. Deze slang zal ook steeds haar vorm terug aannemen nadat ze wordt vervormd (crush-proof). Door het extra grote profiel is deze uitvoering robuuster en slijtvaster dan de andere stofzuigslangen.

**Constructie:** LDPE, met gladde binnenwand

**Kleur:** zwart

**Toepassing:** zware industriële stofzuigers, alsook het spuiten van isolatiemateriaal

| Art.Nr. | Binnen Ø<br>mm | Buiten Ø<br>mm | Buigradius<br>mm | Vacuüm<br>bar | WD<br>bar | Rollengten<br>m |
|---------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|
| VCHD019 | 19             | 26,2           | 30               | 0,6           | 1         | 20              |
| VCHD025 | 25,4           | 33,5           | 30               | 0,5           | 1         | 20              |
| VCHD032 | 31,8           | 40,8           | 30               | 0,5           | 1         | 20              |
| VCHD035 | 35             | 48,7           | 35               | 0,5           | 1         | 20              |
| VCHD038 | 38             | 63             | 45               | 0,4           | 1         | 20              |
| VCHD050 | 50             | 76             | 55               | 0,4           | 1         | 20              |
| VCHD100 | 101,6          | 89             | 60               | 0,4           | 1         | 20              |

### Moffen voor stofzuigslangen

| ND | Duim   | Mof   | Verbindingsmof |
|----|--------|-------|----------------|
|    |        |       |                |
| 25 | 1"     | MOF25 | MOFV25         |
| 28 |        | MOF28 | -              |
| 32 | 1 1/4" | MOF32 | MOFV32         |
| 38 | 1 1/2" | MOF38 | MOFV38         |
| 50 | 2"     | MOF50 | MOFV50         |