

Opal SE



-10°C

+60°C

Flexibele pvc zuig-perssling met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude.

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

Certificaat: IANESCO RE-13/02869 en RE-13/02867

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand.

Kleur: transparant met witte spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
NE020	20	2,9	250	50	6	7	25* - 50
NE025	25	2,9	310	68	6	7	25* - 50
NE030	30	3	370	70	6	7	25* - 50
NE032	32	3,1	400	75	6	7	25* - 50
NE035	35	3,2	490	83	6	7	25* - 50
NE038	38	3,4	530	90	6	7	25* - 50
NE040	40	3,6	560	95	6	7	25* - 50
NE045	45	3,8	680	105	5	7	25* - 50
NE050	50,8	4,1	810	110	5	7	25* - 50
NE055	55	4,2	895	125	5	7	25* - 50
NE060	60	4,2	975	140	5	7	25* - 50
NE063	63	4,3	1050	150	4	7	25* - 50
NE070	70	4,6	1200	163	4	7	25* - 50
NE075	75	4,8	1390	173	4	7	25* - 50
NE080	80	5,2	1580	180	3	7	25* - 50
NE090	90	5,5	1850	213	3	7	25* - 50
NE100	100	6	2200	240	3	7	25* - 50
NE110	110	6,1	2530	263	3	6	25*
NE120	120	6,2	2800	335	2	6	25*