

## Alfacier



-15°C

+60°C

Flexibele pvc zuig-persslang met gegalvaniseerde stalen spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media.

Opmerking: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1

**Certificaat:** IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

**OPGELET:** niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

**Constructie:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit en een ingewerkte stalen spiraal, volledig gladde binnen- en buitenwand

**Kleur:** transparant met gegalvaniseerde spiraal

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Werkdruk bar	Vacuüm mH2O	Rollengten m
PL008	8	3	130	30	5	9	60
PL010	10	3	160	30	5	9	60
PL012	12	3	185	40	5	9	30 - 60
PL014	14	3	210	50	5	9	30 - 60
PL016	16	3,5	250	60	5	9	30 - 60
PL018	18	3,5	290	65	4,5	9	30 - 60
PL020	20	3,5	340	70	4,5	9	30 - 60
PL022	22	3,5	380	75	4	9	60
PL025	25	4	450	75	4	9	30 - 60
PL030	30	4	540	80	4	9	30 - 60
PL032	32	4,5	610	90	4	9	30 - 60
PL035	35	4,5	710	100	3,5	9	30 - 60
PL038	38	4,5	790	110	3,5	9	30
PL040	40	5	860	110	3,5	9	30
PL045	45	5,5	1.000	120	3,5	9	30
PL050	51	5,5	1.200	130	3,5	9	30
PL060	60	7,5	2.000	180	3	9	30
PL063	63	7,5	2.100	290	3	9	30
PL070	70	8	2.300	360	3	9	30
PL075	76	8	2.650	380	2,5	9	30
PL080	80	8,5	2.900	410	2	9	20 - 30
PL090	90	8,5	3.400	430	2	9	20
PL100	102	8,5	4.000	500	2	9	20 - 30
PL105	105	9	4.200	520	2	9	20
PL110	110	9,5	4.750	560	1,5	9	20
PL120	120	9,5	5.250	600	1,5	9	20
PL125	125	9,5	5.400	600	1,5	9	20
PL150	150	10	6.900	720	1,5	9	20