

Alfaflat M



-10°C

+60°C

Zeer lichte en makkelijk hanteerbare plat oprolbare waterslang. Is geschikt voor de doorvoer van water zonder of onder zeer lage druk. Ideaal aan de afvoerszijde van een pomp op werven (open einde), maar kan ook dienst doen als bescherm slang rond kabels, hydraulische slangen, sjoorriemen, ...

Constructie: geplastificeerde pvc die rond een polyesterversteviging wordt geëxtrudeerd, is bestand tegen atmosferische invloeden

Kleur: blauw

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Breedte plat mm	Gewicht g/m	Rollengten m
MM020	20	31	150	25 - 50
MM025	25	39	170	25 - 50 - 100
MM030	30	47	200	25 - 50
MM032	32	50	220	25 - 50 - 100
MM035	35	55	240	25 - 50
MM038	38	60	300	25 - 50 - 100
MM040	40	63	320	25 - 50 - 100
MM045	45	71	350	25 - 50
MM050	50	78	390	25 - 50 - 100
MM055	55	86	510	25 - 50
MM063	63	99	550	25 - 50
MM070	70	110	560	25 - 50 - 100
MM075	75	118	600	25 - 50
MM080	80	126	650	25 - 50
MM090	90	141	730	25 - 50 - 100
MM100	100	157	900	25 - 50
MM110	110	173	1.000	25 - 50
MM125	125	196	1.100	25 - 50
MM150	150	236	1.480	25 - 50
MM200	200	314	2.400	25 - 50
MM250	250	392	3.000	30 - 100