

## Carflex



-40°C

+170°C

Zeer lichte flexibele en crush-proof slang om uitlaatgassen van auto's (diesel en benzine) af te voeren. Wordt gebruikt in garages en kan gemonteerd worden op een haspel.

**Constructie:** crush-proof plastic spiraal met speciale temperatuurbestendig plastic wand

**Kleur:** zwart met rode of zwarte spiraal (volgens beschikbaarheid)

| Art.Nr. | Binnen Ø mm | Gewicht g/m | Buigradius mm | Vacuüm mH <sub>2</sub> O | Rollengten m |
|---------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|
| CARS038 | 38          | 250         | 38            | 3,35                     | 10 - 15      |
| CARS040 | 40          | 360         | 46            | 3,2                      | 10 - 15      |
| CARS050 | 50          | 400         | 55            | 3                        | 10 - 15      |
| CARS060 | 60          | 410         | 58            | 0,2                      | 10 - 15      |
| CARS063 | 63          | 430         | 60            | 2,8                      | 10 - 15      |
| CARS065 | 65          | 450         | 65            | 3,45                     | 10 - 15      |
| CARS075 | 75          | 480         | 75            | 2,4                      | 10 - 15      |
| CARS080 | 80          | 510         | 80            | 2,3                      | 10 - 15      |
| CARS100 | 100         | 640         | 100           | 1,8                      | 10 - 15      |
| CARS110 | 110         | 690         | 110           | 1,45                     | 10 - 15      |
| CARS125 | 125         | 780         | 125           | 1,2                      | 10 - 15      |
| CARS150 | 150         | 930         | 150           | 0,5                      | 10 - 15      |
| CARS200 | 200         | 1.220       | 200           | 2,65                     | 10 - 15      |