

## Alfavac Grijs



-10°C

+65°C

Zeer flexibele grijze pvc slang voor het afzuigen of vervoeren van lucht of dampen. Deze slang kan geaard worden met behulp van de 2 staaldraden einden.

Door zijn grote flexibiliteit is deze slang zeer aangeraden voor verluchting van lokalen, ateliers, machines, het verwijderen van rook, etc.

**Constructie:** pvc met een ingewerkte stalen spiraal met witte bekleding

**Kleur:** grijs

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
VFG025	25	0,8	240	25	4	10
VFG030	30	0,8	250	30	4	10
VFG035	35	0,8	260	35	4	10
VFG040	40	0,8	300	40	4	10
VFG045	45	0,8	320	45	4	10
VFG050	50	0,8	380	50	3	10
VFG055	55	0,8	400	55	3	10
VFG060	60	0,8	450	60	3	10
VFG065	65	0,8	500	65	3	10
VFG070	70	0,8	520	70	3	10
VFG075	75	0,8	550	75	2	10
VFG080	80	0,8	630	80	2	10
VFG090	90	0,8	700	90	2	10
VFG100	100	0,8	740	100	2	10
VFG110	110	0,8	790	110	2	10
VFG120	120	0,8	850	120	2	10
VFG125	125	0,8	880	125	2	10
VFG130	130	0,8	890	130	1	10
VFG140	140	0,8	910	140	1	10
VFG150	150	0,8	950	150	1	10
VFG160	160	1	1.000	160	1	10
VFG180	180	1	1.300	180	1	10
VFG200	200	1	2.050	200	1	10
VFG250	250	1	2.850	250	1	10
VFG300	300	1	3.650	300	1	10