

Alfaspir N



0°C

+60°C

Lichte en zeer flexibele pvc slang met een gladde binnenwand, die kan gebruikt worden als beschermingslang voor kabels of leidingen, alsook voor ventilatie, lozing zonder druk en het opzuigen van niet-schurende media.

Constructie: zelfddovende pvc met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal (anti-shock)

Kleur: grijs

Art.Nr.	Binnen Ø mm	Wanddikte mm	Gewicht g/m	Buigradius mm	Vacuüm mH2O	Rollengten m
EOG020	20	0,75	125	30	5	50
EOG025	25	0,75	150	30	5	50
EOG030	30	0,8	190	40	5	50
EOG032	32	0,8	205	40	4,5	50
EOG035	35	0,8	235	45	4,5	50
EOG038	38	0,8	255	50	4,5	50
EOG040	40	0,85	290	50	4	50
EOG045	45	0,85	360	60	4	50
EOG050	50	0,85	440	60	4	50
EOG055	55	0,85	550	60	4	50
EOG060	60	0,85	500	70	4	50
EOG063	63	0,9	535	75	4	50
EOG070	70	0,9	590	85	4	50
EOG075	75	0,9	640	95	4	50
EOG080	80	0,95	740	115	4	50
EOG090	90	0,95	850	130	4	50
EOG100	100	1	970	140	4	30
EOG110	110	1	1.050	150	4	30
EOG120	120	1	1.150	160	4	30
EOG125	125	1	1.240	165	4	30
EOG140	140	1,1	1.440	180	3,5	30
EOG150	150	1,1	1.700	180	3,5	20
EOG160	160	1,15	1.900	200	3,5	20
EOG180	180	1,15	2.200	290	3	20
EOG200	200	1,2	2.600	380	2,5	20
EOG250	250	1,2	3.600	470	2,5	10
EOG300	300	1,3	4.500	550	2,5	10