

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4" (DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 150 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min⁻¹)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna
- Albero motore
- Supporto superiore
- Tenuta meccanica

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna
- Albero motore
- Stadi e giranti

Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304
Ghisa zincata
Ceramica/Grafite

Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 4" deep wells (DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 20 max.

MOTOR

- Two-pole induction motor (n=2850 min⁻¹)
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS


- External casing
- Motor shaft
- Upper bracket
- Mechanical seal

PUMP MATERIALS


- External casing
- Motor shaft
- Stages
- Impellers

Stainless steel AISI 304
Stainless steel AISI 304
Zinc plated Cast Iron
Ceramic/Graphite

Stainless steel AISI 304
Stainless steel AISI 304
Polycarbonate
Noryl



SP 18



TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY										DNM	DIMENSIONI DIMENSIONS	
	P2			m³/h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2		Lunghezza Length A (mm)	Peso Weight (Kg)
	HP	kW		lt/1'	0	25	30	35	40	45	50	60	70			
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.															
SP 18-09	0,75	0,55	9	H (m)	57	49	47	46	44	41	38	30	19	1"¼	356	3
SP 18-12	1	0,75	12		77	66	64	62	58	56	52	43	28	1"¼	419	3,6
SP 18-18	1,5	1,1	18		116	101	97	94	90	85	80	67	45	1"¼	545	4,7
SP 18-22	2	1,5	22		143	127	120	115	110	105	97	80	54	1"¼	629	5,5
SP 18-29	3	2,2	29		185	160	155	149	143	136	127	103	70	1"¼	776	6,8
SP 18-39	4	3	39		250	219	213	204	195	185	172	138	94	1"¼	1009	11,2
SP 18-52	5,5	4	52		334	291	282	272	261	247	230	184	123	1"¼	1282	14,5