



KOLMAT® EASYFIT

AFDICHTINGS- EN BORGINGSMIDDEL VOOR METALEN SCHROEFDRAADVERBINDINGEN



PRODUCTOMSCHRIJVING

Afdichtings- en borgingsmiddel voor metalen schroefdraadverbindingen.




TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten en borgen van metalen schroefdraadverbindingen bij o.a. gas-, water-, C.V.- en industriële leidingsystemen. Geschikt voor o.a. staal, messing en RVS.

EIGENSCHAPPEN

- Direct belastbaar bij lage druk
- Bestand tegen thermische schokken en trillingen
- Chemicaliënbestendig

KEUREN & NORMERINGEN

| Certificaten | |
|--|--|
|  | ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 14 CLP NY 010. |
|  | Gastec QA: Schroefdraadpakking voor gasdichte afsluiting van metalen pijpschroefverbindingen, klasse 8 bar. Certificaat Q 014/006 op basis GASTEC QA eisen 31-2. |
| Normeringen | |
|  | EN 751-1 (H): Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gasses and hot water. Part 1 Anaerobic compounds. |

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken reinigen en ontvetten.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1) Product gelijkmatig aanbrengen op de schroefdraad. 2) Verbinding monteren en stevig aandraaien. Verbinding is ca. 1 min nastelbaar. Bij lage druk kan verbinding direct worden belast. Na uitharding zwaar demonteerbaar.

Vlekken/resten: Resten verwijderen met een vochtige doek of ontvetter.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|--------------------|
| Basisgrondstof: | Methacrylate ester |
| Waterbestendigheid: | Zeer goed |

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen $+5^{\circ}\text{C}$ en $+25^{\circ}\text{C}$.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.