

ST35 ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADO 4"
ST35 MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 4" WELLS



APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 4" (DN 100 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazione getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 150 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min⁻¹)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna
- Albero motore
- Supporto superiore
- Tenuta meccanica

MATERIALI POMPE

- Camicia esterna
- Albero motore
- Stadi
- Giranti

Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304
Ghisa zincata
Ceramica/Grafite

Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304
Policarbonato
Noryl

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 4" deep wells (DN 100 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire installations and generally speaking for clean water supplying.

OPERATING CONDITIONS

- Max. depth of immersion 150 mt
- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
- Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 20 max.

MOTOR

- Two-pole induction motor (n=2850 min⁻¹)
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MOTOR MATERIALS



- External casing
- Motor shaft
- Upper bracket
- Mechanical seal

PUMP MATERIALS

- External casing
- Motor shaft
- Stages
- Impellers

Stainless steel AISI 304
Stainless steel AISI 304
Zinc plated Cast Iron
Ceramic/Graphite

Stainless steel AISI 304
Stainless steel AISI 304
Polycarbonate
Noryl



TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGES	Q = PORTATA - CAPACITY										DNM	DIMENSIONI DIMENSIONS	
	P2			m³/h lt/1'	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4		Lunghezza Lenght A (mm)	Peso Weight (Kg)
	HP	kW														
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.															
ST 35-07	1	0,75	7	H (m)	42	36	34	32	30	28	25	19	11	2"	390	3,7
ST 35-10	1,5	1,1	10		62	53	51	48	45	41	38	29	18	2"	483	4,6
ST 35-14	2	1,5	14		90	77	74	71	68	63	59	46	28	2"	607	5,7
ST 35-20	3	2,2	20		125	107	102	97	92	86	80	62	40	2"	831	7,5
ST 35-27	4	3	27		169	145	139	131	123	115	107	84	55	2"	1048	9,6
ST 35-36	5,5	4	36		221	190	181	173	164	154	143	112	72	2"	1318	12,2
ST 35-49	7,5	5,5	49		302	257	246	234	222	209	193	151	96	2"	1802	15,9